

HA 132513 BK

HA - 1386



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	HA 132513 BK
Dimensions	3.795 x 1.800 x 915 mm
Dimensions intérieures	2.510 x 1.310 x 350 mm
Poids total	1.300 kg
Charge utile	1.046 kg
Pneus	14 po



L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ▶ Timon en V, galvanisé à chaud par immersion
- ▶ Fiche 7 pôles, jusqu'à 750 kg de poids total autorisé/ Fiche 13 pôles et phare de recul à partir de 751 kg de poids total autorisé
- ▶ Plancher, 15 mm d'épaisseur
- ▶ Ridelles en aluminium anodisé à double paroi
- ▶ Ridelles avec fermetures encastrées
- ▶ 6 anneaux d'arrimage intégrés aux ridelles latérales - force de traction de 400kg par anneau, certifié Dekra
- ▶ Pont avec amortisseurs pour basculer
- ▶ Angle de basculement à l'arrière de 18°
- ▶ Hayon arrière et dispositif anti-encastrement renforcés sur la HA132513
- ▶ Feux multifonctions Humbaour encastrés
- ▶ Ranchers avec possibilité d'insertion



Prix HT _____, €
TVA 20% _____, €

€

Prix TTC *